

AURO Onderhoudsolie

Nr. 106

*Voor alle geoliede oppervlakken

*Goede bescherming

*Eenvoudig in gebruik

Geschikte ondergrond: Alle met olie behandelde oppervlakken van hout of kurk, binnen. Schoon, droog, draagkrachtig, vrij van inhoudstoffen. Eventueel oppervlak eerst reinigen met Auro nr. 427 vloer reiniger.

Indien nodig licht schuren.

Gebruik: Voor gebruik goed schudden, eventueel eerst op een onopvallende plaats testen.

Voor meubels product met een vochtige pluisvrije doek of spons dun inwrijven op het oppervlak, tijdens het drogen kastdeuren niet sluiten. Na 10 min. met pluisvrije droge doek het oppervlak goed uitwrijven.

Tijdens verwerking en droging goed ventileren. Indien nodig de behandeling herhalen. Eventuele 2^e behandeling na 24 uur. Niet in direct zonlicht of op warme oppervlakken verwerken.

Droging: Ca. 24 uur. Volledig doorgedroogd na 3 dagen (afhankelijk van de omstandigheden, temperatuur, vochtigheid en verbruik) gedurende deze tijd voorzichtig behandelen en vocht vermijden.

Reiniging van de gereedschappen doeken en sponzen goed uitwassen met zeepoplossing en 1 nacht laten weken, volgende dag goed uitspoelen met warm water en uitgevouwen laten drogen.

Opslag: In goed afgesloten, originele verpakking droog en koel, maar vorstvrij bewaren.

Buiten bereik van kinderen houden.

Samenstelling: Bevat water; als ammoniumzepen: kolofonium-glycerineëster met organische zuren, lijn-, ricineen-, zonnebloem-, houtolie; Tenside uit raps-, ricinusolie, suikertenside, lecithine; cellulose ether; boraten; droogmiddel (kobaltvrij). Let op mogelijke allergieën voor natuurproducten. Natuurproducten zijn niet reukloos of emissievrij. Volledige declaratie op www.auro.de.

Waarschuwing: Zelfontbrandingsgevaar; met dit product verzadigde doeken goed afgesloten bewaren of afzonderlijk uithangen, en geen proppen maken. Niet door de gootsteen spoelen. In geval van inslikken niet braken opwekken. Direct een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Damp niet inademen. Alleen in goed geventileerde ruimte gebruiken. Let op voldoende ventilatie en bescherming van de huid. Koel, vorstvrij, in afgesloten, originele verpakking bewaren. Uitvoerige informatie in het technisch product- en applicatieblad. GIS-Code W1. **Verpakking** : Blik; voldoende geleegde blikken kunnen gerecycled worden. **Afval:** Vloeibare resten: EAK-Code 080112 of 200128, EAK-aanduiding: verf. Ingedroogde productresten composteren of als huishoudelijk afval deponeren. **EU-VOC-grenswaarde** conform 2004/42/EG II A (fLb): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Product-VOC: <=10 g/l.